

# Teichvlies bunt 500 g/m<sup>2</sup>

Technische Daten zum Vlies bunt 500 g/m<sup>2</sup> als Teichvlies oder Speichervlies.

## Geotextil - Speichervlies - Teichvlies - Schutzvlies

### Teichvlies hergestellt aus Recyclingfasern bunt

Abmessungen Rollenlänge	Länge 50 m
Abmessungen Rollenbreite	Breite 2 m (4 m nicht lagermäßig)
Farbe	Bunt

### Technische Daten Teichvlies bunt 500 g/m<sup>2</sup>

		Einheit	Prüfung nach
Stempeldurchdrückkraft	ca. 2200	N	EN ISO 12236
Masse je Flächeneinheit	ca. 500	g/m <sup>2</sup>	EN ISO 9864
Schichtdicke	ca. 4	mm	EN ISO 9863/1
Höchstzugkraft längs	ca. 6,0	kN/m	EN ISO 10319
Höchstzugkraft quer	ca. 10,0	kN/m	EN ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung längs	ca. 120	%	EN ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung quer	ca. 90	%	EN ISO 10319
Charakteristische Öffnungsweite	ca. 140	µm	EN ISO 12956
Geotextilrobustheitsklasse			3/4
Beständigkeit gegen chemische Angriffe			gut
Nadeldedektiert			ja

### Robustes Teichvlies zum Schutz der Teichfolien



Teichvlies bunt 500 g/m<sup>2</sup>